Okna wyposażone w rolety wewnętrzne sterowane elektrycznie

Modułowa ściana mobilna izolacyjność akustyczna 50dB L=6,1m H=2,6m

Okna wyposażone w rolety wewnętrzne sterowane elektrycznie

Drabina dachowa typowa (klamry) H= 2,9m

Schody stalowe

Wpust dachowy odwodnieniowy wg proj. kan.deszcz.

Przelew awaryjny

Przelew awaryjny

Przelew awaryjny

Poidełko

PIĘTRO III CHEMIA

Klapa oddymiająca kwadratowa min. pow. czynna = 1,2m² nb. mercoz typ C150 z możliwością wylazu

Drabina składana h=3m

Dźwig osobowy 13os/1000kg, napęd elektryczny bez maszynowni, dostosowany do przewozu os. niep. kabina z oknem i pojedyn. drzwiami otwierane jednostronnie

Okna wyposażone w rolety wewnętrzne sterowane elektrycznie

Rampa 10%

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s01	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton	24
	styropian	20
	płyta HD-fasadowa	3

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s01T	tynk cienkowarstwowy	1
	płyta PIR	10
	beton	24
	styropian	20
	płyta HD-fasadowa	3

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s02T	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton	30
	styropian	20
	płyta HD-fasadowa	3

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s02	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton	24
	płyta PIR	10
	tynk cienkowarstwowy	1

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s03	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton	24
	styropian	20
	płyta HD-fasadowa	3

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s04	cegła kratówka w wiązadle ażurowym	12
	wełna mineralna	12
	beton	30
	styropian	20
	płyta HD-fasadowa	3

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s05	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton	24
	tynk wewnętrzny	1
	wykończenie w zależności od wnętrza	

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s06	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton	24
	dylatacja wypełniona styropianem	2
	beton	24
	wełna mineralna	12
	cegła kratówka w wiązadle ażurowym	12

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa zewnętrzna	mm
s07	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton	24
	dylatacja wypełniona styropianem	2
	beton	24
	wełna mineralna	12
	cegła kratówka w wiązadle ażurowym	12

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana (płyta)	mm
s08	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton fibrowy	25
	styropian do stopniowń z gruntem	10

Oznaczenie	Rodzaj ścian - ściana wentylowa wewnętrzna	mm
s09	wykończenie w zależności od wnętrza	
	tynk wewnętrzny	1
	beton silikatowy	24
	płyta PIR	10
	tynk cienkowarstwowy	1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ POZIOMU PIĘTRO 3

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	POWŁOKI wykładzina / posadzgi
3.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI CERAM.	19,96
3.02	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAM.	67,64
3.03	KORYTARZ	PŁYTKI CERAM.	5,91
3.04	SALA DYDAKTYCZNA	WYKŁADZINA PVC	76,10
3.04'	ZAPLECZE SALI DYDAKTYCZNEJ	WYKŁADZINA PVC	13,06
3.05	SALA WARSZTATOWA 1	WYKŁADZINA PVC	48,96
3.05'	ZAPLECZE SALI WAR. 1	WYKŁADZINA PVC	6,46
3.06	SALA WARSZTATOWA 2	WYKŁADZINA PVC	51,45
3.06'	ZAPLECZE SALI WAR. 2	WYKŁADZINA PVC	7,51
3.07	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	WYKŁADZINA PVC	21,50
3.07'	TOALETA DLA NAUCZYCIELI	PŁYTKI CERAM.	4,23
3.08	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPR.	PŁYTKI CERAM.	4,47
	SUMA POWIERZCHNI		327,39
	POW UŻYTKOWA		233,88

ŚCIANA MUROWANA
ŚCIANA ŻELBETOWA
ŚCIANA LEKKA Z PŁYT G-K
WEŁNA MINERALNA/POLISTYREN EKS.
STYROPIAN

WE WSZYSTKICH POM. MOKRYCH - PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI 2.0m; POSADZKA I ŚCIANY DO POZ.2.0m ZABEZPIECZONE FOLIĄ W PŁYNIE

GRANICA SUFITU PODWIESZONEGO

EI15 DRZWI/ŚLUSARKA ALU. O ODP. OGNIOWEJ EI15

DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

DRZWI ODKŁADANE NA ŚCIANĘ

DRZWI ZE SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ

HP25 HYDRANT HP25

WENTYLACJA MECHANICZNA

GRZEJNIK WG PROJ. C.O.

Obiekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY PLACÓWKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DWUJĘZYCZNEGO IM. E. DEMBOWSKIEGO W GLIWICACH PRZY UL. ŻWIREJ WODY 9, 44-100 GLIWICE.

Inwestor: MIASTO GLIWICE, UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

Treść rysunku: RZUT PIĘTRA 3

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANIECKI
EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124235570, NIP: 9441950243, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 18B

	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Gen. projektant	gł.inż. arch.	M.MANIECKI	MPOIA 036/2009	Architektura	
Projektant		B.PAŁKOWSKI	MPOIA 042/2018	Architektura	
Współpraca					
Sprawdzający	gł.inż. arch.	M.GLEBOCKA	MPOIA 019/2003	Architektura	

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: SIERPIEŃ 2018

Skala: 1:100

Nr rysunku: A-04w